

Наименование товара	Технические характеристики	Ед.изм.	Кол-во ед.
Ацетиленовая горелка Г2А	Применяемый горючий газ: Ацетилен Толщина свариваемого металла, мм: до 4,0 Давление кислорода на входе, МПа (кгс/см²): 1,0–3,5 Давление ацетилена на входе, МПа (кгс/см²): 0,01–1,0 Расход кислорода, м³/ч: 0,045–0,38	шт	1,0
Бензопила	HUTER BS -52	шт	1
Болгарка 125 мм	Мощность: 860 Ватт Оборотов без нагрузки: 11000 об/мин Диаметр диска: 125 мм Вес: 2 кг	шт	1
Болгарка 230 мм	Мощность: 2600 Ватт, выходная мощность: 1600 Вт Оборотов без нагрузки: 6500 об/мин Диаметр диска: 230 мм Вес: 5,9 кг	шт	2
Бур	Диаметр 25 мм Общая длина 600 мм Тип хвостовика SDS-plus	шт	4,0
Бур Д10	SDS-plus, 10 x 160 мм	шт	5,0
Бур Д12	SDS-plus, 12 x 160 мм	шт	15,0
Бур Д14	SDS-plus, 14 x 160 мм	шт	15,0
Бур Д32	Диаметр 32 мм, длина 600 мм, тип хвостовика SDS-plus	шт	4,0
Бур Д6	SDS-plus, 6 x 160 мм	шт	10,0
Бур Д8	SDS-plus, 8 x 160 мм	шт	10,0
Бур"20"	Насадка на перфоратор с победитовым наконечником	шт	10
Газовый ключ №1	300 мм, диаметр захвата трубы – от 10 до 36 мм;	шт	3,0
Гвоздодер	Для выдергивания гвоздей	шт	1
Генератор ацетиленовый АСП-10	АСП-10	шт	1,0
Диск отрезной d 125 мм	диск алмазный отрезной, по бетону 125 мм	шт	10,0
Диск отрезной d 150 мм	диск алмазный отрезной, по металлу 125 мм	шт	50,0
Диск отрезной d 180 мм	диск алмазный отрезной, по металлу 180 мм	шт	50,0
Диск отрезной d 230 мм	диск алмазный отрезной, по металлу 230 мм	шт	50,0
Диск отрезной d 180 мм	Диск алмазный отрезной, по бетону 180 мм	шт	2,0
Дрель	Дрель аккумуляторная плюс набор оснастки МЕТАЛО BS 18 602207880	шт	3
Дрель электрическая	для закручивания или выкручивания различных винтов	шт	2
Измерительная рулетка	5 м. корпус пластиковый с автофиксатором	шт	5
Измерительная рулетка	5 м. корпус пластиковый с автофиксатором	шт	2
Инструмент	для снятия изоляции с круглых проводов	шт	9
Инструменты и расходные материалы	Набор инструментов 68 предметов УТ-39009	шт	3
кислородный шланг	Класс: III-для подачи кислорода.Внутренний диаметр рукава: 9 мм (±0.5). Наружный диаметр рукава: 18 мм (±1.0). Рабочее давление: 2.0 МПа. Работоспособны при t: от -35°С до +70°С	м/п	60,0
Ключ разводной	с тонкими губками ТУНДРА, 2К рукоятка, раскрытие губок до 50 мм, 250 мм	шт	7,0
Ключи рожковые	нержавейка 30-32	шт	1
Ключи рожковые	нержавейка 27-24	шт	1
Комплект насадок с магнитом	Насадки на дрель крестообразные двусторонне	комплект	5
Коронка	алмазная по бетону диаметр 68мм, длина 60мм	шт	6
Коронка Д50	SDS-plus, M22 x 50 мм	шт	2,0

Кусторез бензиновый	КНР НТ 230	шт	4
Лазерный дальномер	Диапазон измерения - 0,08 - 120,0 м. Точность измерения± 1,5 мм. Рабочая температура от -10 С до + 45 С. Лазерный диод - 635 нм, <1 мВт. Класс лазера-2. Автоматическое выключение 5 мин. Размеры -119х53х29 мм. Питание - 1 аккумулятор 3,6 В Li-Ion (3120 мА.ч). Ед. измер -м/см/мм/фут/дюйм. Объем памяти - 10.	шт	2,0
Лазерный дальномер	Диапазон измерения - 0,5-50,0 м. Точность измерения± 1,5 мм. Рабочая температура от -10 С до + 45 С. Лазерный диод - 635 нм, <1 мВт. Класс лазера-2. Автоматическое выключение (лазер/питание)-20с/мин. Размеры -119х53х29 мм. Питание - 2х1,5 В-LR6 (AA). Ед. измер -м/см/мм/фут/дюйм. Объем памяти - 10.	шт	2,0
Лазерный уровень	Зелёный луч. 4-вертикальные 1-горизонтальную 20м-луч	шт	1,0
Молоток	Молоток слесарный 800 гр, квадратный боек, деревянная ручка	шт	4,0
Мультиметр	Напряжение DC (В) 200,0 мВ - 600 В 0,5% + 3 е.м.р. Напряжение AC (В) 200,0 мВ - 600 В 1,2% + 3 е.м.р. Ток DC (А) 200,0 мкА - 10 А 1,0% + 3 е.м.р. Сопротивление 200,0 Ом - 200 МОм 0,8% + 2 е.м.р. Температура Автовыключение мультиметра и подсветки Проверка проводимости со звуковой индикацией Тестирование диодов Дисплей 66 x 51 мм, 2000 отсчётовПитание1,5 В, тип AAA 2шт.	шт	5
Набор для монтажа болтовых соединителей и наконечников	КВТ НМБ-6	комп.	3
Набор инструментов для электрика КВТ-набор диэлектрического инструмента	НИИ-01»СТАНДАРТ»	шт	5
Набор ключей комбинированных	Размеры 6-22мм, матовый хром	комп.	5
Нож строительный	Нож строительный с выдвижным лезвием 18 мм, корпус пластик, в комплекте 3 лезвия	шт	3,0
Окрасочный аппарат	поршневой окрасочный аппарат, рукав высокого давления, адаптер NPT и сопло окрасочное реверсивное	шт	1
Отвертка	крестовая VDE PH1 до 1000в	шт	5
Отвертка	крестовая VDE PH2 до 1000в	шт	5
Перфоратор	Аккумуляторный перфоратор GBH180-LI Professional	шт	3
Перфоратор	Мощность: 1100 Ватт, Оборотов без нагрузки: 850 об/мин, Частота ударов: 4200 уд/мин	шт	2
Плоскогубцы	160мм 1000в	шт	5
сварочный аппарат для ппр труб	Мощность 2100вт. Насадок в комплект 6 шт. Ножницы в комплекте	шт	1,0
Сверла набор	Набор сверл по дереву 4/5/6/8/10, 5 шт	шт	2
Сверло	по металлу, ступенчатое	шт	5
Стремянка	Металлическая комбинированная стальная стремянка. 9 ступеней 1.88 м высота.	шт	6
сучкорез	Материал сталь покрытие рукояток дерево,длина лезвия 50см	шт	3
Тестер	Телекоммуникационных сетей и линий передачи данных	шт	3

Триммер бензиновый	EUROLUX TR-1000T	шт	6
Удлинитель	Хвостовик для коронки 600мм SDS-plus	шт	2,0
Удлинитель в закрытом корпусе	UNiVersal 16714x50 м. 6AIP20	шт	5
универсальный набор плотника	Набор инструмента универсальный в чемодане DEKO DKMT41/41.41	шт.	5
Уровень	Уровень алюминиевый магнитный, эргономичные ручки, 3 глазка, 600 мм	шт	1
Шуруповерт	Аккумуляторный шуруповерт; быстросажимной патрон 10 мм; крутящий момент 30 Нм; съемный аккумулятор 1.5 Ач, напряжение аккумулятора 22-24 В	шт	8
Пистолет	Флоковый пистолет для нанесения флоковых покрытий	шт	2
Мойка высокого давления	Давление: 20 - макс. 130 / 2 - макс. 13 бар/МПа Производительность: макс. 420 л/ч Потребляемая мощность: 1,8 кВт Производительность по площади: 30 м²/ч Вес без аксессуаров: 11 кг	шт	1
Шуруповерт аккумуляторный	для закручивания или выкручивания различных винтов	шт	2
Болгарка 230 мм	Мощность: 2600 Ватт, выходная мощность: 1600 Вт Оборотов без нагрузки: 6500 об/мин Диаметр диска: 230 мм Вес: 5,9 кг	шт	1
Болгарка 125 мм	Мощность: 860 Ватт Оборотов без нагрузки: 11000 об/мин Диаметр диска: 125 мм Вес: 2 кг	шт	1
Дрель электрическая	для закручивания или выкручивания различных винтов	шт	2
Лобзик электрический	для распила кругов и узоров.	шт	1
Уровень строительный	70 см длина, металлический, магнитный	шт	1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт	Комплект поставки:Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель. Зарядное устройство1 Li-Ion батареи 2 Ач. Клипса на ремень. Сумка. ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение 18,0 /20 В Емкость аккумулятора Li-Ion 2 Ач Патрон 1,5-13 мм Число оборотов х.х. 0-450 / 0-1650 об/мин Макс. жесткий момент 65 Нм Макс. диаметр сверления (Дерево) 35 мм Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм Вес 1,46 кг"	шт	1
Аккумуляторный перфоратор	Без аккумуляторов и зарядного устройства. Технические характеристики: Напряжение 18,0 В. Число оборотов х.х. 0-1550 об/мин. Энергия удара (ЕРТА 05/2009) 2,6 Дж. Кол-во ударов в минуту 0-5680 уд/мин Патрон SDS-Plus. Макс. диаметр сверления (Дерево) 30 мм Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм Макс. диаметр сверления (Бетон) 26 мм Вес 2,3 кг. Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель	шт	1
Бесщеточный электродвигатель	Аккумулятор: 18.0 В; Наклон обоймы: 30-34°; Гвоздь (Ø2,8-3,3)х(50-90)мм, до 55 шт/обойма; Энергия удара: 105 Дж; Поставляется без батарей и з/у; Вес: 4.1 кг.	шт	1
Аккумуляторный воздуходув	Аккумуляторный воздуходув. Технические характеристики. Напряжение - 18В Скорость воздушного потока - 80 м/с Объем воздуха 2,8 м - 3/мин Частота вращения вентилятора - 18000 об/мин. Регулировка скорости - есть. Время работы на макс. скорости - 18 мин (бат. 5.0 Ач) Размеры (длина х ширина) - 508 х 200 мм Вес (с батареей 5.0 Ач) - 1,8 кг	шт	1

Аккумуляторный перфоратор	Новые 5,0 Ач 18,0 В Li-Ion батареи. Многопозиционная боковая рукоятка. Крюк для подвешивания. Технические характеристики: Напряжение: 18,0 В Число оборотов в х.х. 0-1060 об/мин Энергия удара (ЕПТА 05/2009) 1.4 Дж Кол-во ударов в минуту 0-4980 уд/мин Патрон SDS-Plus Макс. диаметр сверления (Дерево) 16 мм Макс. диаметр сверления (Металл) 10 мм Макс. диаметр сверления (Бетон) 16 мм Вес 1.8 кг	шт	1
аккумулятор	Напряжение аккумулятора, В: 18 Емкость аккумулятора, А-ч: 4 Устройство аккумулятора: слайдер Количество аккумуляторов в комплекте: 1 Тип аккумулятора: Li-Ion Зарядное устройство в комплекте: нет, приобретается отдельно Индикатор заряда: есть Комплектация: Аккумулятор - 1 шт. Вес товара нетто, кг: 0.61 Срок гарантии: 12 мес	шт	3
Зарядное устройство	Данное зарядное устройство можно использовать для литий-ионных аккумуляторов XR 10,8 В, 14,4 В и 18 В от Может зарядить аккумулятор емкостью 2,0 Ач за 30 минут. Диагностическая система со светодиодным индикатором показывает состояние зарядки: заряжен, идет зарядка, проблемы с питанием и батарея слишком горячая или слишком холодная. Интеллектуальное зарядное устройство регулирует зарядный ток в зависимости от типа аккумулятора, чтобы максимально увеличить срок службы аккумулятора.	шт	2
Удлинитель Электрические профессиональные	Основные характеристики Силовой удлинитель на катушке. Количество выходных розеток: 4 розетки. Выходной ток: 16А Сечение жил: 3 x 1.5 mm² Мощность: 3500 Вт Рабочее напряжение: 240В Длина кабеля: 30 м	шт	2
Ручные пресс-клещи для обжима телефонных и компьютерных клемм	Материал губок: японская инструментальная сталь SK5. Совместимые коннекторы: RJ45 (8P), RJ12 (6P), RJ11 (6P) с возможностью обжима экранированных и неэкранированных коннекторов. Функции: зачистка кабеля CAT5, обрезка проводов, фиксатор рукоятки. Рукоятки: термопластичная резина с антискользящим покрытием.	шт	7
Стремянка	Стремянка металлическая 6 широких ступеней, высота до платформы 1280 мм, рабочая высота 3480 мм, размер рабочей платформы 280 x 300 мм, ширина ступени 76 мм, многофункциональный лоток для инструментов, размер в разложенном виде (ДхШхВ) 560 x 1170 x 1855 мм, размер в сложенном виде (ДхШхВ) 560 x 90 x 2000 мм, максимальная нагрузка 150 кг, вес изделия 5.5 кг. Снабжена страховочной лентой.	шт	1
Лестница-трансформер телескопическая алюминиевая	Тип: трансформер Складной механизм: телескопический; ножничный Максимальная нагрузка, кг: 120 Общее количество ступеней: 18. Количество ступеней по секциям: 2x9 Материал корпуса: алюминий Мах длина лестницы, см: 526 Рабочая высота, см: 560 Ширина лестницы, см: 46 Глубина лестницы, см: 10	шт	1
Набор инструментов 68 предметов.	Профессиональный набор инструментов для электриков. Он содержит 68 специально подобранных инструментов. Щипцы и отверток в наборе изолированы до 1000В.	шт	1
Многофункциональный тестер видеосистем.	Тип оборудования Тестер 7-дюймовый сенсорный экран IPS, разрешение 1920x1080; Источник питания Li-ion (литий-ионный) аккумулятор (7.6В, 7800 мАч), DC 12 В, 2А, 100~240 В АС адаптер Выходная мощность PoE, 48 В, 25.5 Вт максимум; Тестирование IP камер 4К/Н.265/Н.264; Управление PTZ; Снимок, запись и воспроизведение видео Время работы до 16 часов ВЕС, КГ2 Габаритные размеры, мм 240x154x46	шт	1

Очиститель воздуха	Тип Очиститель воздуха Обслуживаемая площадь, кв.м 35 - 60 Параметры входа 100-240V Производительность очистки воздуха (CADR), куб.м/ч 500 Управление со смартфона да Уровень шума 64 дБ Вес 8800 г Материал пластик Мощность, Вт 50 ШхВхГ 275 x 275 x 680 мм Подключение: Wi-Fi Система фильтрации HEPA-фильтр	шт	1
Сменный фильтр Очиститель воздуха.	Основные характеристики Тип сменный фильтр Угол воздействия 360 градусов Система фильтрации HEPA Способ очистки механическая фильтрация и адсорбция Рекомендуемая рабочая площадь до 60м2 Совместимость для очистителя Mi Air Purifier 2/2S/3/Pro Размеры 205x205x300 мм Цвет серый	шт	2
	Мини УЗК L=5 м бухта для протяжки кабеля d=3,5	шт.	1
Сумма лота составит 1 199 810 сом			